



模拟 KNSP-26-A 防水电话机

简介:

- 1.坚固的 PP 合金材料，防破坏防篡改硬件，安装方便。
- 2.防水等级 IP66 防尘。
- 3.没有键盘，热线设置。
- 4.磁力钩簧开关。
- 5.直流输入过压过流保护和 RJ 45 浪涌保护。
- 6.重型手柄，带助听器兼容（HAC）接收器，降噪麦克风。
- 7.带有工业强力卷曲线的手柄。
- 8.门盖：自动定位，自动关闭，使用方便。
- 9.温度范围从-40 度到+70 度。
- 10.支持回声消除。
- 11.远程软件升级，配置和监控。
- 12.可选 7 分钟限时呼叫。（此功能根据买方的要求）。
- 13.粉末涂层，紫外线稳定的聚酯面漆。
- 14.应用：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，船舶，近海，矿山，发电厂，桥梁等。





主要技术参数:

1.PSTN模拟电话

2.DTMF拨号

3.MTBF: 100000小时

4.MTTR: 2小时

5.连接: RJ11螺丝端子对电缆

6.适用于各种类型的SPC交换PABX和调度交换系统
馈电电压为24 --- 60V。

7, 振铃声级: 50CM以上80dB以上

8, 标准频率

高频组电平: -7±3 dB低频组电平: -9±3 dB

频率组合, 高低电平差: 2±1 dB

低频组: 697. 770. 852. 941Hz, 高频组: 1209. 1336.

1477Hz, 频率偏差: -1.5% ~ + 1.5%

9.呼叫传输指数:

SLR <12, RLR <-1, STMR > 10, 输出阻抗为600欧姆。最大距离: 7KM

电声特性:

发送响度等级: ≥+ 2dB≤+ 12dB接收响度等级: ≥-

8dB≤-1dB侧音响度等级: ≥+ 3dB≥+ 10dB

10.超强功能可供拨号

11.内存中存储的数字组 (每个数字的最大长度为16位)

12.连接: RJ11螺丝端子对电缆 (或根据要求提供RJ11插头插座)

其它型号:

型号	供电方式	物料编号
KNSP-26-IP-BK_AD	DC12V 1A	SP0260052
KNSP-26 -IP-BK_P	POE	SP0260022
KNSP-26 -IPBK_ADP	DC12V 1A +POE	SP0260092

认证证书:

澳大利亚通讯: AS / CA S004

澳大利亚设备安全: AS / NZS 60950.1: 2015

RCM: AS / NZS CISPR 32

EMC: EN55032, EN55024, EN61000-3-2。





说明:

沿轨道（直接电话线）使用便携式电话。像便携式手机一样的电话将不带键盘。这是热线电话。它带有一个按钮，用于打开和关闭线路。它是受天气保护的IP67。当连接了听筒接收器并且操作员按下呼叫按钮后，呼叫开始。当一个或另一个扬声器再次挂断时，呼叫停止。

操作简便:

打开门->将连接插头插入合适的电话插座中->拿起听筒并按通话按钮->讲话->挂断电话->关门。



包装规格:

单位尺寸: 275 * 220 * 160mm单位:

净重: 2.2KG

1个包装盒尺寸: 275 * 235 * 180mm单位

净重: 2.7KG 4个装在1个外纸箱中:

尺寸: 500 * 300 * 410 mm净重: 8.5KG

