



VOIP KNSP-26-IP-BK 防水电话

产品描述:

- 1.坚固的 PP 合金材料，防破坏防篡改硬件，安装方便。
- 2.防水等级 IP66 防尘。
- 3.没有键盘，热线设置。
- 4.磁力钩簧开关。
- 5.直流输入过压过流保护和 RJ 45 浪涌保护。
- 6.重型手柄，带助听器兼容 (HAC) 接收器，降噪麦克风。
- 7.带有工业强力卷曲线的手柄。
- 8.门盖：自动定位，自动关闭，使用方便。
- 9.温度范围从-40 度到+70 度。
- 10.支持回声消除。
- 11.远程软件升级，配置和监控。
- 12.可选 7 分钟限时呼叫。（此功能根据买方的要求）。
- 13.粉末涂层，紫外线稳定的聚酯面漆。
- 14.应用：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，船舶，近海，矿山，发电厂，桥梁等。



规格:

VoIP SIP2.0 电话 DTMF 拨号
MTBF: 100000 小时 MTTR: 2 小时
热线 (每个号码的最大长度为 16 位)
通信: 全双工双向手机通信
呼叫控制信令: VOIP SIP 信息 (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
电源: 以太网供电, IEEE802.3af, 0 级本地电源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W
辅助触点:(选项)
1 个辅助输出, 干接点
联系等级: 负载: 电阻负载
额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 30 VDC 时 1A
额定电流: 1A
最大开关电压: 125 VAC, 30VDC
最大开关电流: 1A

音频代码: G.711, G.723, G.726, G.729
网络: 10/100 BaseTX 以太网, RJ45 连接器, Cat5e 或更好
IP 协议: IPv4, TCP, UDP, RTP, DHCP, SIP
1 个 LAN 协议: 断电
以太网供电 (PoE, 802.3af 标准),
1 个 LAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)
编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置
管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控
回声消除代码: G.167 / G.168

订单信息:

型号	电源	项目编号
KNSP-26-IP-BK_AD	DC12V 1A	SP0260052
KNSP-26-IP-BK_P	POE	SP0260022
KNSP-26-IP-BK_ADP	DC12V 1A +POE	SP0260092

* AD ---适配器 UL (输入: AC110~240V, 输出: DC12V 1A)

* P--- POE

认证:

澳大利亚通讯: AS / CA S004
澳大利亚设备安全: AS / NZS 60950.1: 2015
RCM: AS / NZS CISPR 32
EMC: EN55032, EN55024, EN61000-3-2。



包装

产品尺寸：274*225*163mm 单件净重：2.2KG

1 个包装盒尺寸：275 * 235 * 180mm 单件净重：2.7KG

1 个外部纸箱装 4 个：尺寸：495 * 290 * 390mm 净重：10.8KG

