



## 型号:KNZD-42

KNZD-42语音门禁电话提供一整套完整的网络数据，VoIP安全访问控制的解决方案以及大楼的进入监管。这种先进的门禁电话专为电信运营商和服务提供商定制支持SIP 2.0和IMS平台操作。



### 特点:

- SIP V1/V2(RFC2543/RFC3261)
- 一组自动速拨键盘。
- 集成RFID读卡器
- 集成数据小键盘
- 支持 PoE(802.3af)
- DTMF控制开关

### 优势:

#### 兼容性

支持SIP 2.0和运营商的IMS平台.与IPPBX制造商的主流有效的互连和相互配合。

#### 高端芯片

配备最新的Broadcom的芯片

#### 标准航空语音

双重免提扬声器，标准航空语音。

#### 锁的灵活性

密码，RFID卡和DTMF控制开关。

#### 一键拨号

一个快速拨号键

#### 多方通话

主叫方/等待方三种回复/会议

#### 安装方便

与现有的LAN网集成

#### 访客留言

通过SIP电话接收和回复消息。

#### 维修简单

支持在线升级和网络管理

#### 防护等级

IP53,防灰，防水，防机械损伤。

### 目标群体:

商业：办公，购物区

教育：大学，校园，学校，体育场所

医疗保健：医院，实验室，制药工厂

物流与运输：机场，停车场或者车库。

工业：工厂，产品中心

### 技术参数:

信令协议		连接体	
	SIP 2.0(RFC3261)	电源	12V±15%/1A DC or PoE
<b>按键</b>			48V/380mA
快速拨号按钮	按键由不锈钢材料做的，坚固耐磨	LAN	10/100BASE-TXs Auto-MDIX,RJ-45
自动速拨按键的数量	1	可选择电线	5个或更多
数字键盘	触摸按钮	继电器输出	NC/NO contacts, max 30V/1A AC/DC
<b>音频</b>		有效继电器输出	12V/500mA DC
麦克风	1	<b>机械性</b>	
扩音器	1W	上盖材质	铝合金铸造，塑料盒
全双工免提	支持	温度范围	0°C – 55°C
<b>音频流</b>		储存温度范围	40°C – 70°C
支持的协议软件	RTP	相对湿度	10%-95%(不凝)
解码器	G.711,G.729,G.722,G.726,iLBC	安装	嵌入式安装
RFID		外部尺寸	174.5*96*44mm
	EM-40XX(125KHz)	防护等级	IP53

KNZD-42语音门禁继承了VOIP产品的防护，并且它能干有效地与专门的IP PBX的制造商工作，例如思科，朗讯，3CX，Asterisk，Broad Soft

