



VOIP KNEM-28 紧急呼叫点

产品描述

1. 金属外壳，坚固且耐高温
2. 听筒或免提电话可选；扬声器
3. 重型防破坏按钮
4. 有或没有键盘可选
5. 符合 ITU-T K21 的防雷标准
6. 防水等级约 IP65
7. 带有接地连接保护
8. 支持热线电话，如果对方挂断自动停止。
9. 内置扬声器，降噪麦克风
10. 来电时照明灯将闪烁
11. AC 110v / 220v 供电或内置可充电电池，带有太阳能面板可选
12. 设计超薄智能。可以选择嵌入样式和悬挂样式。
13. 超时功能可选
14. 颜色：黑色+不锈钢/冷轧钢外壳（可定制）



产品规格

内置扬声器: 8W, 带放大器。

振铃: 通过内部扬声器/振铃器。

电源: 可充电电池供电: 11.1V / 14Ah, 太阳能备用: 18V / 40W

待机时间: 27.6 小时连续通话时间: 13 小时

充电时间: 4.5 小时

内置电池待机: 3 天

内置电池通话时间: 18 小时

辅助触点: 1 个辅助输出, 干接点

接触等级. 负载: 电阻负载

额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A 在...上 30 VDC

额定载流: 1A

音频代码: G. 711, G. 722, G. 729

网络: 10/100 BaseTX 以太网, RJ45 连接器, Cat5e 或更高

IP 协议: IPv4, TCP, UDP, DHCP, SIP

LAN 协议: 以太网供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问

控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)

编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置
管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控. 回声消除码: G. 167 / G. 168

环境条件:

环境温度: -25°C 至 70°C. 相对湿度: 10%~95%

大气压力: 86~106Kpa 环境噪声: 小于 60dB (A)

冲击防护: IK 09, 符合 EN50102

包装规格



电话机尺寸: 2200 * 310 * 255mm 净重: 90kg

2 个装在木箱 CTN 盒子中, 尺寸: 35X80X255 毛重: 186kg

20GP: 88PCS 40GP: 176PCS 40HQ: 205PCS

结构图

